



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισορροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου, WIFI and Lysozyme filter

Ονομαστική Απόδοση		12000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		3500(800-3800)	3800(1000-4200)
Ισχύς Τροφοδοσίας		1180(100-1600)	1100(300-1600)
Ρεύμα Λειτουργίας		5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		6,19/A++	5,2/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		16~49°C	-15~30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		198	914
Αφύγρανση		1	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		I/II	
Μέγ. Κατανάλωση		1900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		9,5	
Συμπιεστής		Μοντέλο	KSN98D34UER3
		Τύπος	DC
		Μάρκα	GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	1280/1130/990/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ97.8*558
	Παροχή Αέρα		m³/h
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-35-10A
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	920/700/540
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού		Υγρού / Αερίου	mm
		Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m